

Table d'opération mobile, électriquement mobile Medifa 700300



La table d'opération mobile medifa 7000 est la plus polyvalente des tables d'opération medifa. En termes de flexibilité et d'extensibilité, de hauteur de plateau optimale (580 mm), de facilité d'utilisation et de capacité de charge extrêmement élevée (544 kg de charge totale), cette table d'opération répond aux exigences les plus élevées du bloc opératoire.

Fonctions électromécaniques

- Réglage de la hauteur 580 -1100 mm
- Déclive - 30° / +30°.
- Inclinaison latérale de -20° / +20°.
- Réglage du bas du dossier -45° / +80
- Réglage du haut du dossier -40° / +50
- Réglage du support de jambe (séparément ou simultanément) -90° / +80
- Pont rénal
- Flexion
- Nivellement simultané
- Frein central (cylindre stabilisateur)

Caractéristiques

Réglage de la hauteur	electromechanique
Nierbrug positie	✓
Fonction Flex/ reflex	✓
Système de niveau simultané (position zéro)	✓
Réglage de la plaque jambière	-90°/+80°/ électromécanique individuel ou synchrone
Possibility of reverse storage	✓
Systèmes de support dorsal remplaçables	✓
Commande manuelle	✓
Unité de commande sur la colonne de la table	✓
Frein central	✓
Revêtement	Rembourrage de confort visco-élastique / conducteur d'électricité
Charge maximale	544 kg
Type de série	Medifa 7000

Dimensions

Longueur	y compris l'appui-tête et l'appui-jambes 218 cm
Largeur	55 cm
Largeur incluant les rails latéraux	61 cm
Réglage en hauteur	58 - 110 cm
Inclinaison latérale	-20°/+20 °
Angle d'inclinaison décline	30 °
Inclinaison du haut du dossier	-40°/+50
Angle d'inclinaison du bas du dossier	-45°/+80
Poids	270 kg

Angle d'inclinaison des jambes	-90°/+80 °
--------------------------------	------------