

Table d'opération mobile électromécanique Medifa 504320



Les variantes 504320 et 504325 (comme 504320 mais avec déplacement longitudinal) sont des tables d'opération mobiles électriques. Elles ont toutes les fonctions d'une table d'opération mobile moderne et sont homologuées pour un poids maximum de 250 kg par patient

Fonctions électromécaniques

- Réglage de la hauteur 780 - 1080 mm
- Déclive / proclive - 30° / + 25
- Inclinaison latérale de -20° / +20°
- Réglage du dossier -40° / +70
- Glissement longitudinal 285 mm (s'applique uniquement à 504325)
- Flexion
- Mémoire (3 positions)
- Nivellement simultané

Plus d'informations

- Longueur de la table (y compris la tête et le repose-jambes) 2080 mm
- Largeur de la table 540 mm
- Largeur de la table, y compris les protections latérales 600 mm
- Charge totale maximale admissible 250 kg
- Poids de la table environ 175 kg
- Alimentation électrique 110 V ou 220 V / 50-60 Hz

Caractéristiques

Réglage de la hauteur	electromechanique
Fonction Flex/ reflex	✓
Fonctions de mémoire	3
Système de niveau simultané (position zéro)	✓
Rails de fixation	Rails de guidage latéraux pour la fixation d'accessoires, acier inoxydable, 25 x 10 mm
Commande manuelle	✓
Unité de commande sur la colonne de la table	✓
Mobile	quatre roulettes pivotantes doubles ø 125 mm avec frein central, électriquement conductrices, deux roulettes avec stabilité de direction
Revêtement	Viscoélastique / électroconducteur / amovible
Alimentation électrique	110 V of 220 V / 50-60 Hz
Charge maximale	250 kg

Dimensions

Longueur	y compris l'appui-tête et l'appui-jambes 208 cm
Largeur	54 cm
Largeur incluant les rails latéraux	60 cm
Réglage en hauteur	78 - 108 cm
Angle d'inclinaison décline	-30°/+25 °
Inclinaison latérale	-20°/+20° °
Angle d'inclinaison dossier	-40°/+70 °
Poids	175 kg