

Sterilisator Prima Galbiati



Design klasse B stoomsterilisator gecombineerd met de nieuwste technologie en gebruiksgemak.

Technische specificaties

- Spanning: a.c.220V-230V, 50Hz
- vermogen: 18L 1500VA, 23L 1700VA
- Materiaal: roestvrij staal (voor medisch)
- Max. werkdruk: 2,5 bar Min. werkdruk: -0,9 bar
- Max. temperatuur: 145 °C
- Kamervolume: 18L (∅245×320mm) 23L (∅245×450mm)
- Ladingsgrootte: 18L (198×204×285) 23 L (198×204×385)
- Max. ladingsgewicht: 18L (3.07kg/cm²)
- 23L (3.21kg/cm²)
- Werkdruk/temperatuur: 1.10~1.30bar /
- 121°C~122°C; 2.10~2.30bar / 134°C~135°C
- Watervolume voor één cyclus: 0.16L (min) 0.18L (max)

Eigenschappen

- Snelle cycli (26min voor HOLLOW 134°C)
- Beperkt waterverbruik
- Automatische waterdownload
- 100% roestvrij staal
- Elektronische waterkwaliteitscontrole
- Gemakkelijk te plaatsen systeem
- GKE helix conformiteitstest
- Geïntegreerde printer en usb gegevensopslagsystemen
- 24 maanden garantie