

Operatietafel met elektro-hydraulisch verstelbaar beengedeelte Medifa 601920



Naast de hoofdfuncties heeft het model 601920 nog een elektrohydraulisch aangedreven scharnier voor het verstellen van het beengedeelte. De verstelling van de afzonderlijke segmenten van de beensectie kan afzonderlijk of gelijktijdig worden uitgevoerd. Deze functie zorgt voor een bijzonder ergonomisch werkverloop, vooral bij orthopedische operaties. Een longitudinale verschuiving tot 300 mm breidt het werkgebied van deze operatietafel uit.

Elektrohydraulische functies

- Hoogteverstelling 690 -1050 mm
- Trendelenburg -30° / +30°
- Zijwaartse kanteling -20° / +20°
- Verstelling onderrugleuning -40° / +70°
- In de lengte verschuifbaar 300 mm
- Flexie
- Vijfde wiel
- Gelijktijdig nivelleren
- Centrale rem

Verdere informatie

- Lengte tafel (incl. hoofd- en beensteun) 2080 mm
- Tafelbreedte 540 mm
- Tafelbreedte incl. zijhekken 600 mm
- Maximaal toelaatbare totale belasting 454 kg
- Gewicht van de tafel ca. 200 kg
- Stroomvoorziening 110 V of 220 V / 50-60 Hz

Kenmerken

Hoogteverstelling	elektrohydraulisch
Flex/ reflex functie	✓
Gelijktijdig level systeem (nulpositie)	✓
Omgekeerde modus	✓
Bevestigingsrails	Laterale geleiderails voor de bevestiging van accessoires, roestvrij staal, 25 x 10 mm
Radiotranslucent	✓
Beenplaatverstelling	-90°/+75° / individueel of synchroon
Mobiel	centraal geremde wielen
Vijfde wiel	✓
Bekleding	Visco-elastisch / elektrisch geleidend / afneembaar
Draagkracht	454 kg
Type reeks	Medifa 6000

Afmetingen

Lengte	(incl. hoofd- en beensteun) 208 cm
Breedte	54 cm
Breedte inclusief zijhekken	60 cm
In hoogte verstelbaar	69 - 105 cm
Zijwaartse kanteling (laterale tilt)	-20°/+20 °
Hellingsgraad onderrugleuning	-40°/+70
Hellingsgraad beensteunen	-90°/+75 °
Max Longitudunale verschuiving	30
Gewicht	200 kg