

Mobiele operatietafel met elektrohydraulisch aangedreven longitudinale schuifbeweging Medifa 601120



Naast de basisfuncties hoogteverstelling, Trendelenburg en laterale verstelling, alsook flex- en strandstoelpositionering, beschikt de mobiele operatietafel 601120 over een elektrohydraulisch aangedreven longitudinale schuifbeweging van maximaal 300 mm

Elektrohydraulische functies

- Hoogteverstelling 690 -1050 mm
- Trendelenburg/ anti trendelenburg -30° / $+30^{\circ}$
- Zijwaartse kanteling -20° / $+20^{\circ}$
- Verstelling onderrugleuning -40° / $+70^{\circ}$
- In de lengte verschuifbaar 300 mm
- Flexie
- Vijfde wiel
- Gelijktijdig nivelleren
- Centrale rem

Verdere informatie

- Lengte tafel (incl. hoofd- en beensteun) 2080 mm
- Tafelbreedte 540 mm
- Tafelbreedte incl. zijhekken 600 mm
- Maximaal toelaatbare totale belasting 454 kg
- Gewicht van de tafel ca. 200 kg
- Stroomvoorziening 110 V of 220 V / 50-60 Hz

Kenmerken

Hoogteverstelling	elektrohydraulisch
Flex/ reflex functie	✓
Gelijktijdig level systeem (nulpositie)	✓
Omgekeerdeodus	✓
Mobiel	centraal geremde wielen
Bevestigingsrails	Laterale rails voor de bevestiging van accessoires, roestvrij staal, 25 x 10 mm
Vijfde wiel	✓
Radiotranslucent	✓
Bekleding	Visco-elastisch / elektrisch geleidend / afneembaar
Draagkracht	454 kg
Type reeks	Medifa 6000

Afmetingen

Lengte	69 - 105 cm
Breedte	54 cm
Breedte inclusief zijhekken	60 cm
In hoogte verstelbaar	69 - 105 cm
Zijwaartse kanteling (laterale tilt)	-20°/+20 °
Hellingsgraad Trendelenburg	-30°/+30 °
Hellingsgraad onderrugleuning	-40°/+70
Max Longitudinale verschuiving	30
Gewicht	200 kg